


Produktinformation Product information

SUPERPOINT IV LED



VERSION STANDARD
VERSION STANDARD



VERSION PENDELHALTER
VERSION PENDULAR BRACKET



VERSION KURZ
VERSION SHORT



VERSION DIREKTANBAU
VERSION DIRECT MOUNTING



VERSION EARPOINT
VERSION EARPOINT



PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- Umrissleuchte in Klarglasdesign komplett in LED
- Flexibler Befestigungsarm aus Gummi in verschiedenen Ausführungen
- Inklusive Seitenmarkierungsleuchte wahlweise orange oder rot
- Maßlich kompatibel zu Superpoint II und Superpoint III
- 12V/24V verwendbar

PRODUCT BENEFITS

- End outline marker in clear glass design complete in LED
- Different flexible fitting arms (rubber)
- Lamp includes side marker lamp either orange or red
- Dimensionally compatible to Superpoint II and Superpoint III
- dual voltage




SUPERPOINT IV LED





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	9 - 33 V	
LEISTUNG: POWER:	Positionslicht vorne: <i>Position light front:</i>	0,5 Watt
	Positionslicht hinten: <i>Position light back:</i>	0,5 Watt
	Seitenmarkierungslicht: <i>Side marker light:</i>	0,5 Watt
ANSCHLUSS: CONNECTION:	1 m DC 2 m P&R	2 m ASS2
MATERIAL: MATERIAL:	Lichtscheibe <i>Lens</i>	PMMA
	Gummi <i>Rubber</i>	SEBS black
	Reflektor <i>Reflector</i>	ABS
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-30°C ~ +50°C	
IP-KLASSE: IP-RATING:	IP69K	
EMV-ABNAHME: EMC APPROVAL:	R10	
ECE-ABNAHME: ECE- APPROVAL:	E9-6878-00	E9-6878-02

VERSION STANDARD
VERSION STANDARD



VERSION PENDELHALTER
VERSION PENDULAR BRACKET





Maßeinheit / unit of measurement: mm



SUPERPOINT IV LED





VERSION KURZ
VERSION SHORT




VERSION DIREKTANBAU
VERSION DIRECT MOUNTING



VERSION EARPOINT
VERSION EARPOINT



Maßeinheit / unit of measurement: mm

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	OEM	AM
 <p>Version Standard, Seitenmarkierungsleuchte orange Version standard, side marker lamp orange rot/weiss/orange links, mit ASS2 Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange left, with ASS2 connection, with 2 m cable rot/weiss/orange rechts mit ASS2 Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange right, with ASS2 connection, with 2 m cable rot/weiss/orange links, mit P&R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange left, with P&R connection, with 2 m cable rot/weiss/orange rechts, mit P&R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange right, with P&R connection, with 2 m cable rot/weiss/orange links, mit 1 m DC Kabel red/white/orange left, with 1 m DC cable rot/weiss/orange rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/orange right, with 1 m DC cable</p> <p>Version Standard, Seitenmarkierungsleuchte rot Version standard, side marker lamp red rot/weiss/rot links, mit 1 m DC Kabel red/white/red left, with 1 m DC cable rot/weiss/rot rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/red right, with 1 m DC cable</p>	31-3105-007	31-3105-004
	31-3106-007	31-3106-004
	31-3104-007	31-3104-004
	31-3104-017	31-3104-014
	31-3109-017	31-3109-014
	31-3109-007	31-3109-004
	31-3109-057	31-3109-054
	31-3109-047	31-3109-044

SUPERPOINT IV LED



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	OEM	AM
 <p>Version Direktanbau Version direct mounting</p> <p>rot/weiss/orange links, mit P&R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange left, with P&R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit P&R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange right, with P&R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange links, mit 1 m DC Kabel red/white/orange left, with 1 m DC cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/orange right, with 1 m DC cable</p>	<p>31-3104-067</p> <p>31-3104-077</p> <p>31-3109-077</p> <p>31-3109-067</p>	<p>31-3104-064</p> <p>31-3104-074</p> <p>31-3109-074</p> <p>31-3109-064</p>
 <p>Version Pendelhalter Version pendular bracket</p> <p>rot/weiss/orange links, mit P&R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange left, with P&R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit P&R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange right, with P&R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange links, mit 1 m DC Kabel red/white/orange left, with 1 m DC cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/orange right, with 1 m DC cable</p>	<p>31-3104-087</p> <p>31-3104-097</p> <p>31-3109-097</p> <p>31-3109-087</p>	<p>31-3104-084</p> <p>31-3104-094</p> <p>31-3109-094</p> <p>31-3109-084</p>
 <p>Version kurz Version short</p> <p>rot/weiss/orange links, mit P&R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange left, with P&R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit P&R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange right, with P&R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange links, mit 1 m DC Kabel red/white/orange left, with 1 m DC cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/orange right, with 1 m DC cable</p>	<p>31-3104-047</p> <p>31-3104-057</p> <p>31-3109-117</p> <p>31-3109-107</p>	<p>31-3104-044</p> <p>31-3104-054</p> <p>31-3109-114</p> <p>31-3109-104</p>
 <p>Version earpoint Version earpoint</p> <p>rot/weiss/orange links, mit 1 m DC Kabel red/white/orange left, with 1 m DC cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/orange right, with 1 m DC cable</p>	<p>31-3109-137</p> <p>31-3109-127</p>	<p>31-3109-134</p> <p>31-3109-124</p>